



UWAGA: Nie mocować przez skrzynkę ze względu na ryzyko uszkodzenia rolety/moskitiery znajdującej się wewnątrz

WNĘTRZE

uszczelniaacz silikonowy

ZEWNĘTRZE




widok

1:50

luz montażowy	
nadproże	10mm
próg	10mm
stojak ościeżnicy	10mm

1 detal stojaka ościeżnicy




2 detal nadproża ościeżnicy

ZEWNĘTRZE

plyta tarasowa

WNĘTRZE

uszczelnienie elastyczne ze sznurem dylatacyjnym  
warstwa wykończeniowa podłogi  
wylewka  
jastrychowa  
paroizolacja  
kątownik stalowy  
odwodnienie  
liniowe hydroizolacja  
izolacja termiczna XPS  
izolacja termiczna XPS  
mata drenażowa fundament



3 detal progu - poziom terenu


1:5

ZEWNĘTRZE

plyta tarasowa

WNĘTRZE

uszczelnienie elastyczne ze sznurem dylatacyjnym  
warstwa wykończeniowa podłogi  
wylewka  
jastrychowa  
paroizolacja  
kątownik stalowy  
hydroizolacja  
izolacja termiczna XPS  
izolacja termiczna XPS  
mata drenażowa fundament



4 detal progu - stopień

1:5